

A large target graphic with concentric circles in white, orange, and dark grey. A green plant sprout with three leaves grows from the center. The target is set against a background of dashed lines forming a grid and a large circle.

BRÉHAT

**Traktor-monteret**  
Ukrudtsbehandling med  
99 grader varmt vand



 **NOMACO**  
Danmark

 **Deliatec**<sup>®</sup>



# BRÉHAT Traktor-monteret

## Ukrudtsbehandling med varmt vand + højtryks-/ varmtvandsrensere

### APPLIKATION

Drevet af vedholdenhed og behovet for at opfylde kravene fra vores kunder, bringer Oeliatec en ny banebrydende, teknologisk løsning. Løser de ukrudtsopgaver, som kommuner, boligselskaber og anlægsgartnere står over for.



Højtryksrens



Termosfærisk keglelanse  
Kan behandle med både 5 og 10 ltr.  
vandforbrug i minuttet

#### To modeller i en

#### **BREHAT 500 eller BREHAT 1000**

- Ukrudsbekæmper med varmt vand
- Højtrykspumpe (varmt og koldt vand)
- Vanding (tilvalg)
- Højtryksrensere (ekstraudstyr)

### TEKNISKE EGENSKABER

#### **BREHAT 500 eller BREHAT 1000:**

**Monteres i traktorens 3-punktlift, med drift fra traktorens PTO.**

- Lavt vandforbrug 5 eller 10 l./min. – alt efter ukrudtsmængde og arbejdsbredde (40 eller 80 cm) - patenteret
- Diesel eller biodiesel til drift af oliefyr
- PTO (540 RPM) til drift af højtydende pumpe
- Traktorens 12 volt system konverteres til 24 volt
- Rustfri ramme / kompositmateriale

#### Ukrudsbekæmpelse med varmt vand

- Ukrudsbekæmpelse med varmt vand ved 120 °C / 99 °C
- Bruger også filtreret regnvand eller genbrugsvand
- Fuldstændig lydløs ved ukrudsbekæmpelse 29 dB
- Høj sikkerhed takket være 24 V-drift
- Automat® farve touch-kontrolskærm til elektronisk justering af brænder/vandtemperatur
- Mulighed for lanse på galge
- Vandpistol på slangerulle HP (20m)


#### Højtryksrensere

- Varmt vand (40, 60 eller 90 °C) eller koldt vand
- Tryk 180 bar
- 20 m slangerulle med automatisk oprul
- Lanse med dobbeltløb og HP-indstilling

## BRÉHAT 500



## Brugervenlig med Automat®



## BRÉHAT 1000



- 500 L anti-skvulp tank
- Galge med 6 meter slange (tilvalg)
- Højtydende kedelbrænder

- 1000 L anti-skvulp tank
- 20 m slangerulle med automatisk oprul
- Højtydende kedelbrænder

### Kloakrensning (tilvalg)

Rengøring, affedtning af dyser og rør.

## FORDELENE

- Monteres i traktorens 3-punktlift, med drift fra traktorens PTO 540 RPM
- Ingen ekstra motor
- Ingen strømgenerator
- LCD betjeningsskærm inkluderet
- Drift på 24 volt
- Højtrykspumpe, der giver 180 bar
- E.U. standardiseret el-ladestik
- Optimeret brændstofkedel
- 33 L brændstofftank
- Start og stop funktioner

## MULIGHEDER

- Højtryksslange BREHAT 500
- Galge eller anden slange BREHAT 1000
- Mulighed for frontbehandlingsbom (80 cm)
- 2 operatørsæt (5+5 ltr./min.)
- ALM® enhed til geolokalisering
- Specialenhed til rensning af rør
- Valg imellem 500 eller 1000 liter tank



80 cm frontbehandlingsbom (40x40 cm)  
for montering i 3-punktlift



Nomaco Danmark A/S  
Tømmerupvej 3-11 - 2770 Kastrup  
tlf.: +45 70 30 54 30  
[mail@nomaco.dk](mailto:mail@nomaco.dk)  
Web: [nomaco.dk](http://nomaco.dk)

Forhandler:



**HOËDIC**



**HOËDIC CM**



**HOUAT**



**BRÉHAT**



**BELLE ÎLE**